

KRAKUS

DYSTRYBUTOR DO LODÓW



PROMOCJA 9640 zł netto*

*Sugerowana cena detaliczna

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

WERSJA:

Agregat wewnętrzny

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem



Chłodzenie grawitacyjne

Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały

Przestrzeń magazynowa z aluminium

Blat ze stali AISI 430

8 pojemników z pokrywami INOX



Pojemność	Wymiary szerx głxwys [mm]	Pojemność kuwet	Zakres temp.	Otoczenie	Czynnik chłodniczy	Zasilanie
60 [l]	1210x750x1210	52l	-7...-18°C	+25 [°C] przy 60% HR	R-290	230/50 [V/Hz]

SZAFKA MROŹNICZA PRO F 700 ICE

dedykowana do przechowywania lodów



PROMOCJA 6630 zł netto*

*Sugerowana cena detaliczna

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

WERSJA:

Agregat wewnętrzny

Dotykowy panel sterowania

Rejestrator temperatury

Korpus i wnętrze ze stali AISI 304

Wnętrze przystosowane do pojemników na lody 5,2 l

Parownik półkowy

Pojemność	Wymiary szerx głxwys [mm]	Liczba półek	Zakres temp.	Otoczenie	Czynnik chłodniczy	Zasilanie
513 [l]	740x825x2090	10	-18..-26°C	+40 [°C] przy 40% HR	R-290	230/50 [V/Hz]

GASTRO COMBI CF 700 inox SZAFKA CHŁODNICZO-MROŻNICZA



PROMOCJA 6720 zł netto*

*Sugerowana cena detaliczna

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

WERSJA:

Agregat wewnętrzny

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem

Chłodzenie dynamiczne

Korpus i wnętrze ze stali AISI 304

Wnętrze przystosowane do pojemników GN

Automatyczne odparowanie kondensatu

Pojemność	Wymiary szerx głxwys [mm]	Liczba półek	Zakres temp.	Otoczenie	Czynnik chłodniczy	Zasilanie
2 x 294 [l]	720x880x2040	4	-1..+7°C 16..-22°C	+40 [°C] przy 40% HR	R-290	230/50 [V/Hz]

PRO FOOD 700

SZAFKA CHŁODNICZA



PROMOCJA 6790 zł netto*

*Sugerowana cena detaliczna

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

WERSJA:

Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku

Dotykowy panel sterowania

System ochrony żywności TiO2

Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor czarny RAL9005

Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem

Oświetlenie LED- barwa ciepła

Drzwi w całości ze szkła

Zamek w dolnej części drzwi

Urządzenia na nogach

Pojemność	Wymiary szerx głxwys [mm]	Liczba półek	Zakres temp.	Otoczenie	Czynnik chłodniczy	Zasilanie
626 [l]	740x825x2040	5	-1...+5°C	+25 [°C] przy 60% HR	R-290	230/50 [V/Hz]

SCH-702 inox STÓŁ CHŁODNICZY

**NOWA
NIŻSZA CENA**



PROMOCJA 3950 zł netto*

*Sugerowana cena detaliczna

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

WERSJA:

Komora agregatu po lewej stronie

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem

Chłodzenie dynamiczne

Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej

2 półki plastyfikowane

Błat ze stali AISI 304

Możliwość zamiany drzwi na szuflady za dopłatą

Pojemność	Wymiary szerx głxwys [mm]	Liczba drzwi	Zakres temp.	Otoczenie	Czynnik chłodniczy	Zasilanie
300 [l]	1410x700x850	2	+2..+10°C	+25 [°C] przy 60% HR	R-290	230/50 [V/Hz]

SCH-704 inox STÓŁ CHŁODNICZY

**NOWA
NIŻSZA CENA**



PROMOCJA 6260 zł netto*

*Sugerowana cena detaliczna

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

WERSJA:

Komora agregatu po lewej stronie

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem

Chłodzenie dynamiczne

Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej szlifowanej

4 półki plastikowane

Błat ze stali AISI 304

Możliwość zamiany drzwi na szuflady za dopłatą

Pojemność	Wymiary szerx głxwys [mm]	Liczba drzwi	Zakres temp.	Otoczenie	Czynnik chłodniczy	Zasilanie
620 [l]	2420x700x850	4	+2..+10°C	+25 [°C] przy 60% HR	R-290	230/50 [V/Hz]